



## Vent Rio Equipamentos LTDA

Endereço: Rua Sete de Março, 370 - Bonsucesso - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21043-030

CNPJ: 42.497.263/0001-06 Inscrição Municipal: 81.804.370

Telefones: (21) 2560-4286, (21) 2560-7519, (21) 2270-4286, (21) 9 9506-5632 e (21) 9 9957-7822

E-Mail: ventrio@ventrio.ind.br - <https://www.ventrio.ind.br>

De 2ª à 5ª feira das 8:00 às 17:30 h, Às 6ª das 8:00 às 15:00 h  
(Almoço das 11:50 às 12:20 h)

## Microventiladores



Desenvolvidos com a mais avançada tecnologia, visando oferecer excelente qualidade com baixo custo.

### Vantagens

#### MICRO VENTILADORES AC

- Carcaça e hélice injetada em nylon 6.6 reforçada com fibra de vidro.
- O modelo 170 x 150 x 50 a carcaça e injetada em zamac ou alumínio.
- Temperatura ambiente de trabalho: mín. 10°C max. + 60°C.
- Vida útil estimada: L10=20.000h.
- Variação admissível de tensão:  $\pm 10\%$  do valor nominal.
- Motores protegidos por impedância.
- Frequência de operação: 60 Hz ou 50/60 Hz.
- Tensões de operação: (1) 127V, (2) 220V e (3) 127/220V.

#### MICRO VENTILADORES DC

- Carcaça e hélice injetadas em termoplástico de engenharia.
- Temperatura ambiente de trabalho: mín. 10°C max. + 60°C.
- Vida útil estimada: L10=50.000h
- Variação admissível de tensão:  $\pm 10\%$  do valor nominal.
- Protegidos eletronicamente contra ligação com polaridade invertida.
- Isolação classe 120° C.
- Tensões de operação: (4) 12V, (5) 24 e (7) 48V.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AC

| Modelo  | Dimensões (mm) | Volts (V)  | Potência (w) | Rotação (rpm) | Vazão (m3/hr) | Nível de Ruído (dba) | Peso (g) |
|---------|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|----------|
| 90 SA3  | 90x90x25       | 127 / 220  | 14           | 2500          | 40            | 42                   | 330      |
| 120 SA3 | 120x120x25     | 127 ou 220 | 14           | 2500          | 69            | 42                   | 330      |
| 120 A3  | 120x120x38     | 127/220    | 15           | 2800          | 170           | 52                   | 540      |
| 120 A3R | 120x120x38     | 127/220    | 15           | 2800          | 170           | 52                   | 550      |
| 160 A3  | 162x162x55     | 127/220    | 40           | 3000          | 396           | 68                   | 1100     |
| 170 A3  | 170x150x50     | 127/220    | 35           | 3400          | 396           | 58                   | 900      |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DC |                |           |              |               |               |                      |          |
|-----------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------------|----------|
| Modelo                      | Dimensões (mm) | Volts (V) | Potência (w) | Rotação (rpm) | Vazão (m3/hr) | Nível de Ruído (dba) | Peso (g) |
| 40 FD4                      | 40x40x10       | 12 DC     | 1,0          | 6000          | 7,2           | 28                   | 18       |
| 40 SD4                      | 40x40x20       | 12 DC     | 1,2          | 6000          | 7,2           | 28                   | 20       |
| 60 SD4                      | 60x60x25       | 12 DC     | 1,5          | 3800          | 32            | 32                   | 70       |
| 60 SD5                      | 60x60x25       | 24 DC     | 1,5          | 3800          | 32            | 32                   | 70       |
| 80 SD4                      | 80x80x25       | 12 DC     | 3,0          | 2400          | 65            | 30                   | 80       |
| 80 SD5                      | 80x80x25       | 24 DC     | 3,0          | 2400          | 65            | 30                   | 80       |
| 90 SD4                      | 90x90x25       | 12 DC     | 4,0          | 2800          | 86            | 36                   | 120      |
| 120 SD4                     | 120x120x25     | 12 DC     | 5,0          | 2600          | 137           | 40                   | 180      |
| 120 SD5                     | 120x120x25     | 24 DC     | 5,0          | 2600          | 137           | 40                   | 180      |
| 120 SD7                     | 120x120x25     | 48 DC     | 5,0          | 2500          | 191           | 42                   | 230      |
| 120 D4                      | 120x120x38     | 12 DC     | 7,0          | 2500          | 191           | 42                   | 230      |
| 120 D5                      | 120x120x38     | 24 DC     | 7,0          | 2500          | 191           | 42                   | 230      |
| 120 D7                      | 120x120x38     | 48 DC     | 7,0          | 2500          | 191           | 42                   | 230      |
| 120 D7S                     | 120x120x38     | 48 DC     | 7,5          | 2600          | 191           | 42                   | 300      |

#### Grades em Metal

Modelo

60 mm

80 mm

120 mm

162 mm

Obs.: L/seg para m3/min= L/seg / 16,67 = m3/min

[Dados técnicos sujeitos a alteração sem prévio aviso]