Vent Rio Equipamentos LTDA
Endereço: Rua Sete de Março, 370 - Bonsucesso - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21043-030
CNPJ: 42.497.263/0001-06 **Inscriçao Municipal**: 81.804.370
Telefones: (21) 2560-4286, (21) 2560-7519, (21) 2270-4286, (21) 9 9506-5632 e (21) 9 9957-7822
E-Mail: ventrio@ventrio.ind.br - **https://www.ventrio.ind.br**
De 2ª à 5ª feira das 8:00 às 17:30 h, Às 6ª das 8:00 às 15:00 h
(Almoço das 11:50 às 12:20 h)

Climatizador Móvel
Ventex Clima

A VENT RIO, junto com seus parceiros, desenvolveu o mais moderno sistema de climatização móvel projetado para reduzir a temperatura ambiental, poeira, gases, odores e eletricidade estática melhorando consideravelmente o ambiente de trabalho dos funcionários que enfrentam ambientes quentes e empoeirados.

O resfriamento do ambiente é obtido através da pulverização e rápida evaporação de micro gotículas de água incorporadas ao fluxo de ar gerado pelo ventiladorde alta pressão Vesper. A redução da temperatura pode chegar até 10º C, dependendo da umidade relativa do ar no dia.

O Climatizador Móvel Ventex foi projetado para ambientes severos com motor apropriado para trabalhar em temperaturas de até 60º C e contamos com modelos especiais que atingem até 100º C.

Devido à alta eficiência do sistema, ele vem sendo adotado pelas principaisindústriasda área, tais como: Gerdau, Hotwork,Dow Corning, e outras.

Vantagens

- Instalação rápida e fácil manutenção;
- Ampla faixa de aplicação na indústria;
- Fluxo de ar frio;
- Redução da temperatura e reposição da umidade;
- Versatilidade por possuir rodízios para movimentação;
- Reservatório de água com 130 L para mais de 10 horas de uso;
- Controle das funções: Ventilador ou Ventilador com Climatização;
- Resfriamento evaporativo com alto desempenho;
- Neutralização de odores e gases;
- Redução da poeira e poluentes em suspensão;
- Nebulização da área e dos funcionários;
- Umidificação total ou parcial do ar;
- Limpeza do ar;
- Eliminação da eletricidade estática;
- Aumento da produção pelo conforto térmico proporcionado aos funcionários.

Características

Potência :	1 CV - 04 polos	3 CV - 06 polos
Tensão (Trifásico) :	220, 380 ou 440 (à especificar)	220, 380 ou 440 (à especificar)
Temperatura Ambiente :	60º C	60º C
Corrente :	3,3 A em 220 V	10 A em 220 V
Rotação :	1.700 rpm	1.150 rpm
Nível de Ruído :	96 dBA até 1,0 m distância	91 dBA até 1,0 m distância
Diâmetro do Climatizador :	600 x 333 mm	800 x 450 mm
Hélice :	6 Pás de Nylon	9 Pás de Nylon
Vazão :	190 m³/min ou 11.400 m³/h	428 m³/min ou 25.700 m³/h
Pressão Estática :	15 mm CA	10 mm CA
Diâmetro da Hélice :	575 mm	785 mm
Número de Pás :	3 pás em metal / 6 pás em nylon	9 pás em nylon
Capacidade do Tanque :	130 lts (Com placa interna de isopor)	130 lts (Com placa interna de isopor)
Bomba d'Água :	220 v. Monofásico (c/ transf. 440 v - Opcional)	220 v. Monofásico (c/ transf. 440 v - Opcional)
Dimensões do Carro Móvel :	Modelo 1 - Altura 1,43 m x Largura 0,70 m x Profundidade 0,87 Modelo 2 - Altura 2,05 m x Largura 0,70 m x Profundidade 0,87 m	Modelo 1 - Altura 1,43 m x Largura 0,85 m x Profundidade 0,80 Modelo 2 - Altura 2,05 m x Largura 0,85 m x Profundidade 0,80 m
Grade de Metal :	Tela Expandida (Traseira) / Tela Raiada (Frente)	Tela Expandida (Traseira) / Tela Raiada (Frente)
Cor :	Amarela (partes da estrutura e climatizador)	Amarela (partes da estrutura e climatizador)
Painel de Acionamento :	Com chave seletora para ventilador e climatizador	Com chave seletora para ventilador e climatizador
Rodízio em Poliuretano :	Ø 8" (Dois fixos e dois giratórios com trava)	Ø 8" (Dois fixos e dois giratórios com trava)
Peso :	60 e 90 Kg	80 e 140 Kg

[Os dados acima estão sujeitos a alterações sem prévio aviso]